

bawcon



4K

PoE

BC-3404P



Alarm
Push

bawcon

Özel Logo



Bulut
Depolama





Cepten
Uzaktan
Kontrol



Telefona
Yedekleme
& Paylaşma



Analiz



CMS Yazılım



/bawcon



Özellikler

- 4 kanal 1080P IP desteği
- 1080P/720P/D1 kayıt ve canlı izleme çözünürlüğü
- Mobil uygulama üzerinden kayıt indirme/paylaşma
- Çoklu mod kayıt imkanı (Zamanlama/Hareket kaydı/Manuel vb.)
- Tarih-saat, manuel,hareket kaydı ve etiket arama özelliği
- Bulut depolama (Google drive,dropbox)
- Kullanıcı dostu Grafik Arayüzü
- USB ve Network üzerinden yedekleme seçeneği
- Pentaplex mod (Ön izleme, kayıt, kayıt izleme,yedekleme, uzak erişim
- Push (Resimli mobil bildirim) desteği
- İnternet explorer ve CMS üzerinden erişim ve kontrol, vb. fonksiyonlar
- Yüksek çözünürlükte lokal depolama, network ve mobil üzerinden haberleşme ve kontroller için akıllı akışlandırma teknolojisi
- Çevrimiçi çoklu kullanıcı yönetimi
- Mobil uygulama ile monitör çıkış kontrolü
- 1 kanal Yüz algılama veya 2 Kanal Hat geçiş analizi
- Akıllı arama/oylatma
- HDMI 4k video desteği
- 255 preset ve 8 tur desteği
- Mobil resimli preset kontrolü
- P2P desteği
- iOS ve Android işletim sistemleri için Türkçe sıradışı mobil yazılımı

Boyutlar



Teknik Özellikler

Model	BC-3404P	
Video Girişi	IP Kamera Girişi	4 Kanal
	Gelen Bant Genişliği	40Mbps (4*4K@8M)
	Giden Bant Genişliği	80Mbps
Video Çıkışı	VGA	1Kanal,1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768
	HDMI	Ver. 1.4b
Ses	İki yönlü Sesli Konuşma	1Kanal İn (2Vpp, 1Kohms) / 1Kanal Çıkış (2Vpp, 200ohms), RCA Arabirimi
Kayıt	Video Formatı	H.264/H.264+/H.265/H.265+
	Akış Türü	Ana Akış: 2560x1920 Alt Akış: D1 Maksimum
	Ses Formatı	G.711A,G711U,G726
	Canlı İzleme	4Kanal 1080P@30FPS/1Kanal 4K@30FPS
Kayıt Oynatma	Çoklu Kanal Oynatma	4 Kanal
	Fonksiyon	Etkinlik / Etiket / Akıllı / Harici / Yüz Arama
Akıllı Fonksiyonlar		1Kanal Yüz Algılama veya 2Kanal İzinsiz Giriş Tespiti
Diğer	Onvif	Ver. 2.6
	Hareket Algılama	Her Kanal Desteği 396 (22×18) Algılama Alanı; Çok Seviyeli Duyarlılığı Destekler
	Anlık Resim	JPG Destekler
HDD	SATA	1
	Maks. Kapasite	Sınırlama yok
PoE	PoE	4 Kanal
	Standart	IEEE 802.3 AF
	Switch	RJ45 10M/100M Uygun
	Maks. Güç	≤45W
	Tak ve Çalıştır	Destekler
Harici Arayüz	Ağ Arayüzü	1 RJ45;10M/100M/1000M Uygun ethernet portu
	USB Arayüzü	2 USB 2.0
Yapı	Paket	410x293*60mm
	Cihaz	215x235x45mm
	Ağırlık	1.7Kg (Disk Hariç)
	Kurulum	Masaüstü Kurulum
	Güç Kaynağı	DC 48V 1.35A
Elektriksel Performans	Çalışma Sıcaklığı	Çalışma Sıcaklığı
	Çalışma Nem	10%~90%
	Tüketim	

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

Arka Panel

