


TC-C34HN

4MP H.265 IR Dome Kamera(2.8mm)

**Özellikler**

- Yarı metal kasa
- 2560*1440
- S+265/H.265/H.264 Sıkıştırma
- Min. Aydınlatma Renkliği: 0.05 Lux.Siyah/Beyaz: 0.01Lux,0 Lux IR ile
- Smart IR, IR Mesafesi: 30m
- Çalışma Ortamı: -35℃~65℃(IR OFF) /-35℃~40℃(IR ON), 0~95% RHG
- PoE, IP66
- 3 Akıllı özellikler :
Akıllı alarm, tüm hareketli nesneler arasında sadece insanı tanıyan gelişmiş bir hareket algılama sistemi.
Akıllı kodlayıcı, 1080P video akışı için 256kbps ve 24 saat kayıt için 1GB depolama.
Akıllı görüntü, insanı net bir şekilde görmek için gelişmiş bir algoritma.

Boyutlar

単位: mm

Tiandy

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.7" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux ; Siyah/Beyaz: 0.01Lux
Shutter Zamanı	1s to 1/100,000s
Lens	2.8mm
Lens Ölçüsü	M12
Gece&Gündüz	IR Cut Filtre ile Otomatik Switch
WDR	100dB
DNR	3D DNR
Sıkıştırma Standartları	
Video Sıkıştırma	S+265/S+265/H.265/S+264/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	Yok
Ses Bit Hızı	Yok
Görüntü	
Maks. Görüntü Çözünürlüğü	2560x1440
Frame Hızı	PAL: 1440P@15fps, 2304*1296@25fps, 1080p@25fps, 960P@25fps, 720P@25fps NTSC: 1440P@15fps, 2304*1296@30fps, 1080p@30ps, 960P@30ps, 720P@30ps
Ana Akış	1440P(2560x1440)
Alt Akış	4CIF (704x480)
3.Akış	Yok
Görüntü Ayarı	Parlaklık, Dotgunluk, Kontrast, İstemci Yazılımı veya Web Tarayıcısı Tarafından Ayarlanabilir Çevirme Modu
HLC	Var
Akıllı Defog	Var
Koridor Formatı	Yok
ROI	Yok
Görüntü Maskeleyme	Var
Görüntü Kiplama	Yok
OSD	16x16, 32x32, 48x48,Hafta, Harf, Tarih, Zaman, Toplam 1 Bölge
Ağ	
Ağ Depolama	Yok
NTP	Var
ANR	Yok
Video Analiz	Yok
EW	Yok
Alarm Tetikleme	Gelişmiş Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması
Protokoller	TCP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DDNS/FTP/NTP/RTSP/SMP/
Uzak Bağlantı	Var
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S)
Akıllı Özellikler	
Akıllı Alarm	Var. Tüm hareketli nesneler arasında sadece insanı tanıyan gelişmiş bir hareket algılama.
Akıllı Sıkıştırma	Var. 1080P video akışı ve 24 saat kayıt için 1 GB depolama için 256kbps
Akıllı Görüntü	Var. İnsanı net görebilmeniz için gelişmiş bir algoritma.
Arayüz	
Ses Giriş	Yok
Ses Çıkış	Yok
İletişim Arayüzü	1-kni RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüzü
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	Yok
Video Çıkış	Yok
Dahili Depolama	Yok
USB	Yok
Genel	
Diller	English,Simplified Chinese,Traditional Chinese,Spanish, Italian, Korean, Türkçe, Russian, Thai, polish, French
Çalışma Ortamı	-35℃~65℃, 0~95% RHG
Güç Kaynağı	DC 12 V ± 20%, POE
Güç Tüketimi	Maks. 6W (POE) . Maks 6W (DC12V)
IR Işık	1
IR Mesafesi	30m
Beyaz Işık	Yok
Waterproof	IP66

Boyutlar	115mm (en) × 97mm (yükseklik)
Ağırlık	0.6KG