

dayzip

daha fazla g n sikiŒtir

DZ-2530

2MP AHD BULLET KAMERA



1/2.8"
SENSÖR



2.8MM
LENS



2 Array
LED



IR
MESAFESI



IR CUT
FILTRE



2MP



4in1



OSD



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-2530

2MP AHD BULLET KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/2.8" 2MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 1920x1080 2.8mm lens
- ≥ 120 db WDR, 3D DNR,
- 30M IR Mesafesi, 2 Array Led
- Akıllı Analiz

Boyutlar

KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

AG & BAĞLANTILAR

GENEL

Teknik Özellikler

Çözünürlük	2MP 1920(H)×1080(V)
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli 0.01lux @ F1.2(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000sn
Yavaş Deklanşör	Destekler
Lens	Sabit 2.8mm
Gündüz&Gece	Otomatik IR Cut filtre ile
DNR	3D DNR
WDR	120 dB
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	8Kbps ~ 8Mbps
3. Akış	Var
Kare Hızı	Ana Akış (Varsayılan 30fps) 1080P(1920x1080),720P(1280x720), Alt Akış 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Mobil Akış VGA(640x480), QVGA(320x240)
Görüntü Ayarı	Çevirme , Döndürme , Koridor modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Ton, Keskinlik
BLC	Destekler
ROI	Destekler
Gizlilik Maskesi	Destekler
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Akıllı Analiz	Yüz Algılama, Kişi/Araç Algılama
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S, Profile G)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	2 Array
IR Mesafesi	30M' e kadar
SD Depolama	Var
Alarm Tetikleme	Yok
Ses	Yok
Video Çıkış	Yok
Reset Butonu	Var
PoE	Var
Koruma	IP66
Güç Kaynağı	DC 12V/POE
Boyutlar	70.9 x 150.8 mm
Ağırlık	295gr
Çalışma Sıcaklığı	-30~+55°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+60°C

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 7