

CN-3421 4X PTZ Kamera



Fonksiyon Özellikleri:

1. Yüksek performans 1/2.8" SONY
2. IR mesafe 30 m sağlamak için ithal nokta matris büyük cam lambalar ve ithal yüksek hızlı cam lamba ışığı kullanarak; Ürün ömrü 30.000 saate ulaşabilir.
3. Akıllı kızılötesi kontrol teknolojisi, kızılötesi ışığını ortama göre otomatik olarak kontrol edebilir. İzleme sonuçlarının sağlanması öncülüğünde, kızılötesi lambanın ömrünü etkin bir şekilde artırabilir ve ürün istikrarını sağlayabilir.
4. Kızılötesi ışığın kararlı çalışmasını sağlamak için sabit akım devre tasarımı. Andit, güç kaynağının değişmesinden kaynaklanan kızılötesi lambaların ömrünü azaltmaz.
5. İç kubbeli kameranın sıcaklığını etkili bir şekilde azaltabilen, iç sislenmeyi önlemek ve makinenin dengesini sağlamak için etkili araçların kullanıldığı verimli soğutma yapısı.

Parametre:

| | |
|--------------------|---|
| Model No. | CN-3421 AHD MINI SPEED DOME |
| Resim Sensörü | 1/2.8" SONY |
| Yatay Çözünürlük | 1080P |
| Optik Focus | 4X |
| Lens | 2.8-12mm |
| Minimum Aydınlatma | 0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR |
| IR Mesafesi | 30M |
| Video Sıkıştırma | H.264 |
| Sinyal Modeli | 50HZ:25fps(1920 X1080) 60HZ:30fps(1920 X1080) |
| Gündüz/Gece | ICR |
| Elektronik shutter | 1/25s ~ 1/100000s |
| DNR | 2D/3D-DNR |
| Yatay Aralığı | 0°~350° |
| Dikey Aralık | 0°~90° |
| Yatay Hız | 0.5°~12°/ s |
| Dikey Hız | 0.5°~12°/ s |
| Presets | 255 |
| Cruise track | 8 groups, each group for 16 presets |

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Patrol track | 4 groups, each group record 3 mins |
| Protocol | PELCO-D/PELCO-P |
| protection level | IP66 |
| Bracket | Wall mounted |
| Weight | 620g |
| Power | DC12V/2A |
| Work temperature | -30℃~60℃ |