

dayzip

daha fazla gün siküster

DZ-3420L

2 MP IP DOME KAMERA



1/2.7"
SENSÖR




2.8MM
LENS



2 ARRAY
LED



IR
MESAFESI



IR CUT
FILTRE



1080P
FULLHD



H.265



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-3420L

2 MP IP DOME KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/2.7" 2MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 1920 x 1080
2.8mm lens
- 2 Array Led, 30m IR Mesafesi
- IP66
- DC 12V / POE

Boyutlar

KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

AG & BAĞLANTILAR

GENEL

Teknik Özellikler

Çözünürlük	2MP 1920(H)×1080(V)
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000s
Yavaş Deklanşör	Destekler
Lens	2.8mm H.FOV: 102°
Gündüz&Gece	Otomatik IR cut filtreleme
DNR	3D DNR
WDR	Dijital WDR
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	128Kbps ~ 8Mbps
3'lü Akış	Destekler
Kare Hızı	Ana Akış (1-30fps) 1920x1080(1080P) Alt Akış 640x480(VGA)
Görüntü Ayarları	Çevirme, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik, Ton, Nettik Ayarlanabilir, Döndürme
BLC	Destekler
Maskeleye	Destekler
Gizlilik Maskesi	-
Video Analiz	-
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S, Profile G)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	2pcs (Array)
IR Mesafesi	30m
SD Depolama	Var
Alarm Tetikleme	Yok
Ses	Yok
Video Çıkış	Yok
Reset Butonu	Yok
PoE	Var
Koruma	IP66
Güç Kaynağı	DC 12V/POE
Güç Tüketimi	TBD
Boyutlar	TBD
Ağırlık	TBD
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+55°C

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr