

**RD-6813**

125 KHZ Dahili Proximity Kart Okuyucu

Kart okuma mesafesi : 30-60mm

4 hane şifre kapasitesi

Güvenli mod , normal mod kullanım

2000 farklı Şifre,Kart,Anahtarlık Kart kayıt

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
kHz	125KHz frekans kartlar, 13,56MHz proximity kartlar destekler	Koruma	Vandal Proof
Kart okuma mesafesi	30-60mm	IP seviye	IP68
Kart türü	EM – EF kartlarda çalışır	Çalışma sıcaklığı	-45 ~60°C
Şifre kapasitesi	4 hane	Depolama sıcaklığı	0 ~50°C
Kullanıcı yetkisi	Normal, Master, Yüksek yetkili	Nem	10%-90% RH
Kullanım	Normal / Güvenli mod	Çalışma voltajı	12V1A
Şifreleme	2000 adet (şifre veya proximity kart veya anahtarlık)	Boyutlar	120L x 56W x 20H mm
Aktif akım	<60mA		
Bekleme akımı	25±5mA		
Kilit çıkış yükü	Max 3A		
Alarm çıkış yükü	Max 20A		
Ayarlanabilir kapı röle zamanı	0-99 sn		
Ayarlanabilir alarm zamanı	0-3dk		
Wiegand bağlantı	Wiegand 26 bits		
Kablolu bağlantı	Elektrik kilit, çıkış butonu, harici alarm, okuyucu		