



- 8*10/100M+2*100MRJ45Port PoE Switch,1-8 port desteği af/at
- PoE bağlantı noktası AF / AT akıllı tanımayı destekler. Standart güç 15,4 W / bağlantı noktasıdır, Maksimum güç: 30 W
- 1-8 10M / 250 metre uzun mesafeli iletimdestekler.
- Güç kaynağı 96W

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	10 * 10/100 bakır kablo RJ45 portları (tüm portlar MDI / MDIX'i destekler)	Enerji tüketimi	Standby: <4W;Ful çalışma:<96W
	8*10/100Base-TX PoE ports (Data/Power) 2*10/100Base-T Uplink RJ45 ports(Data)	LED göstergeleri	Güç göstergesi: PWR Ağ göstergesi: 1-8 (G1-2 (yeşil); POE göstergesi: PoE (kırmızı)
Ağ protokolü	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x IEEE802.3ab1000Base-T;	POE enerji	Max. POE gücü: 130W Her POE port gücü: 15.4W
Transfer modu	Store and Forward(Full Wire Speed)	Enerji giriş	100~240V ~ 50~60Hz
Bandwith	5.6 Gbps	Boyutlar / ağırlık	193*38*28mm / 1kg
Mac adres boyutu	2K	Çalışma dereceleri	
MTBF	100,000 saat	Çalışma sıcaklığı	- 20 ° ~ 55 ° C
Ağ gecikmesi	Max 20ms	Depolama sıcaklığı	-40 ° ~ 75 ° C
Paket bellek hafızası	1.25M	Nem	% 5 ~% 90, yoğuşmasız;
İletim mesafesi	≤100/250m	Çalışma nem	5% ~ 90%, RH
		Depolama nem	% 5 ~% 95,yoğuşmasız
		Garanti	2 yıl