



- 24*10/100M+2*100M RJ45 Port PoE Switch, 1-24 portdesteği af/at
- PoE bağlantı noktası AF / AT akıllı tanımayı destekler. Standart güç 15,4 W / bağlantı noktasıdır, Maksimum güç: 30 W
- 1-24 10M / 250 metre uzun mesafeli iletimi destekler.
- Güç kaynağı 300W

Teknik Özellikleri

| Cihaz | | Genel | |
|------------------------------|---|---------------------------|--|
| Bağlantı | 24* 10/100 bakır kablo RJ45 portları (tüm portlar MDI / MDIX'i destekler) | Enerji tüketimi | Standby: <4W;Ful çalışma: <300W |
| | 24*10/100Base-TX PoE ports (Data/Power) 2*10/100/1000Base-T Uplink RJ45 ports(Data) 1*10/100/1000Base-XUplinkSFPports(Data) | LED göstergeleri | Güç göstergesi: PWR Ağ göstergesi: 1-18 (G1-2 (yeşil); POE göstergesi: PoE (kırmızı) |
| Ağ protokolü | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x IEEE802.3ab1000Base-T; | POE enerji | Max. POE gücü: 130W Her POE port gücü: 15.4W |
| Transfer modu | Store and Forward(Full Wire Speed) | Enerji giriş | 100~240V ~ 50~60Hz |
| Bandwith | 14.8 Gbps | Boyutlar / ağırlık | 270*171*44.5mm /2.5kg |
| Mac adres boyutu | 24K | Çalışma dereceleri | |
| MTBF | 100,000 saat | Çalışma sıcaklığı | - 20 ° ~ 55 ° C |
| Ağ gecikmesi | Max 20ms | Depolama sıcaklığı | -40 ° ~ 75 ° C |
| Paket bellek hafızası | 4M | Nem | % 5 ~% 90, yoğuşmasız; |
| İletim mesafesi | ≤100/250m | Çalışma nem | 5% ~ 90%, RH |
| | | Depolama nem | % 5 ~% 95,yoğuşmasız |
| | | Garanti | 2 yıl |