



- 8\*10/100/1000M+2\*100M RJ45 +2\* 1000M SFP fiber Port PoE Switch,1-8 portdesteği af/at
- PoE bağlantı noktası AF / AT akıllı tanımayı destekler. Standart güç 15,4 W / bağlantı noktasıdır, Maksimum güç: 30 W
- Güç kaynağı 120W



### Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
<b>Bağlantı</b>	Port 1-8 support 10/100/1000Base-T(X) otomatik algılama, tam / yarı çift yönlü MDI / MDI-X kendini uyarlama	<b>Enerji tüketimi</b>	Standby:< 10W;Ful çalışma:<120W
<b>Ağ protokolü</b>	8*10/100Base-TX PoE ports (Data/Power) 2*10/100Base-T Uplink RJ45 ports(Data) 2*1000Base-X uplink SFP fiber slot ports (Data)	<b>LED göstergeleri</b>	Güç göstergesi: PWR Ağ göstergesi: 1-8 (G1-2 (yeşil); POE göstergesi: PoE (kırmızı)
<b>Transfer modu</b>	Store and Forward(Full Wire Speed)	<b>POE enerji</b>	Max. POE gücü: 120W Her POE port gücü: 15.4W
<b>Bandwith</b>	20 Gbps	<b>Enerji giriş</b>	100~240V ~ 50~60Hz
<b>Mac adres boyutu</b>	8K	<b>Boyutlar / ağırlık</b>	165*120*52mm / 1kg
<b>MTBF</b>	100,000 saat	<b>Çalışma dereceleri</b>	
<b>Ağ gecikmesi</b>	Max 20ms	<b>Çalışma sıcaklığı</b>	- 40 ° ~ 75 ° C
<b>Paket bellek hafızası</b>	4M	<b>Depolama sıcaklığı</b>	- 40 ° ~ 85 ° C
<b>İletim mesafesi</b>	≤100m	<b>Nem</b>	% 5 ~% 90, yoğuşmasız;
		<b>Çalışma nem</b>	5% ~ 95%, RH
		<b>Depolama nem</b>	% 5 ~% 95,yoğuşmasız
		<b>Garanti</b>	2 yıl

