

# Tiandy

## TC-R3220 I/B/K

# H.265 2HDD 20knI NVR

Lite-K Serisi



### ÖZELLİKLER

#### HD Girişi

- S + 265 / H.265 / H.264 video formatları
- Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir
- 20 kanala kadar giriş
- Bağlı kameranın 8 MP çözünürlüğe kadar canlı görünümünü, depolanmasını ve oynatılmasını destekler

#### HD Çıkışı

- HDMI ve VGA eşzamanlı çıkışı
- 4K (3840 × 2160) çözünürlüğe kadar HDMI Video çıkışı

#### HD Depolama

- Her HDD için 10 TB'a kadar 2 SATA arabirimi
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini% 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır

#### HD İletimi

- 1 × RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps

#### ağ arayüzü

#### Çeşitli Uygulamalar

- Yapılandırma, bilgi alma / verme, gerçek zamanlı bilgi görüntüleme, yükseltme vb. Dahil olmak üzere IP kameraların merkezi yönetimi.
- Tiandy'den akıllı IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydı, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir
- VCA algılama alarmı desteklenir
- Videoda seçilen alan için akıllı arama ve oynatma verimliliğini artırmak için akıllı oynatma
- Web6, eklentisiz taramayı destekler ve videoları tüm tarayıcılarda önizleyebilir
- Bulut yükseltmesini destekler.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | [www.tiandy.com.tr](http://www.tiandy.com.tr)  
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL  
Tel: +90(212)222 71 66 Email: [satis@cenova.com.tr](mailto:satis@cenova.com.tr)



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	
Video Giriş	20-knl
Maks. Çözünürlük	8MP
Çift Yönlü Ses Giriş	1-knl, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 120Mbps; Çıkan 100Mbps
Çıkış	
HDMI/VGA Çıkış	HDMI 1-knl, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-knl, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B
Ses Çıkış	1×RCA
Kodlama	
Kodlama Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Kapasitesi	1×8MP, 1×6MP, 1×5MP, 2×4MP, 2×3MP, 4×1080P, 8×720P, 20×4CIF
Eşzamanlı Oynatma	1×8MP, 1×6MP, 1×5MP, 2×4MP, 2×3MP, 4×1080P, 8×720P
Kayıt Şifreleme	Var
Hard Disk	
SATA	2 SATA arayüz için 2 HDD
Kapasite	Her bir HDD için 10TB' a kadar
eSATA Arayüz	Yok
Array Türü	Yok
Ağ	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI, P2P
Harici Arayüz	
Ağ Arayüz	1xRJ45 kendinden uyarlamalı 10/100/1000 Mbps ağ arayüz
USB Arayüz	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	Yok
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
Genel	
Web Versiyon	Web6
Diller	Simple Chinese, Traditional Chinese, English, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Russian, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Farsi, Arabic
Çalışma Ortamı	-10°C~55°C, 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC12V 3.33A
Güç Tüketimi(HDD olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Chassis	1U
Boyutlar	47.1×272×341mm, (1.85×10.73×13.43 inc)
Ağırlık (HDD olmadan)	1.6Kg (3.53lb)



# Tiandy

BOYUTLAR (mm)

