



- 24\*10/100M+2\*1000M RJ45 Port PoE Switch, 1-24 portdesteği af/at
- PoE bağlantı noktası AF / AT akıllı tanımayı destekler. Standart güç 15,4 W / bağlantı noktasıdır, Maksimum güç: 30 W
- 1-24 10M / 250 metre uzun mesafeli iletimi destekler.
- Güç kaynağı 300W

## Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
<b>Bağlantı</b>	24* 10/100 bakır kablo RJ45 portları (tüm portlar MDI / MDIX'i destekler)	<b>Enerji tüketimi</b>	Standby: <4W;Ful çalışma: <300W
	24*10/100Base-TX PoE ports (Data/Power) 2*10/100/1000Base-T Uplink RJ45 ports(Data) 1*10/100/1000Base-XUplinkSFPports(Data)	<b>LED göstergeleri</b>	Güç göstergesi: PWR Ağ göstergesi: 1-18 (G1-2 (yeşil); POE göstergesi: PoE (kırmızı)
<b>Ağ protokolü</b>	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x IEEE802.3ab1000Base-T;	<b>POE enerji</b>	Max. POE gücü: 300W Her POE port gücü: 15.4W
<b>Transfer modu</b>	Store and Forward(Full Wire Speed)	<b>Enerji giriş</b>	100~240V ~ 50~60Hz
<b>Bandwith</b>	14.8 Gbps	<b>Boyutlar / ağırlık</b>	270*171*44.5mm /2.5kg
<b>Mac adres boyutu</b>	24K	<b>Çalışma dereceleri</b>	
<b>MTBF</b>	100,000 saat	<b>Çalışma sıcaklığı</b>	- 20 ° ~ 55 ° C
<b>Ağ gecikmesi</b>	Max 20ms	<b>Depolama sıcaklığı</b>	-40 ° ~ 75 ° C
<b>Paket bellek hafızası</b>	4M	<b>Nem</b>	% 5 ~% 90, yoğuşmasız;
<b>İletim mesafesi</b>	≤100/250m	<b>Çalışma nem</b>	5% ~ 90%, RH
		<b>Depolama nem</b>	% 5 ~% 95,yoğuşmasız
		<b>Garanti</b>	2 yıl