

# Tiandy

## TC-A35555 0/A/2.8-12mm/9-54mm 5MP Çift AI PTZ Camera

Ultra Serisi



### ÖZELLİKLER

- Çift PTZ tasarım
- 5MP varifocal PTZ-bullet
- 5MP speed dome ayrıntılı görünüm için
- Çözünürlük 3072x1728@20fps
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.0008Lux@F1.0 (PTZ-bullet)
- Optik zoom of PTZ-bullet: 4x, dijital zoom 16x
- Optik zoom of speed dome: 6x, dijital zoom 16x
- Smart IR, IR Mesafesi: 100m
- Mavi ve kırmızı flaş uyarısı
- Dahili Çift Mikrofon & Çift Hoparlör
- Dahili Elektronik Pusula
- Video Analiz
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- İnsan/Araç Sınıflandırması
- Tak&Çalıştır
- IP66

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | [www.tiandy.com.tr](http://www.tiandy.com.tr)  
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL  
Tel: +90(212)222 71 66 Email: [satis@cenova.com.tr](mailto:satis@cenova.com.tr)



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü Sensör	PTZ-bullet: 1/1.8" CMOS Speed dome: 1/1.8" CMOS
Sinyal Sistem	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	PTZ-bullet: Renkli: 0.0008Lux@ (F1.36, ACG ON), BW: 0lux IR ile Speed Dome: Renkli: 0.0008Lux@ (F1.35, ACG ON), BW: 0lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn 1/100,000sn
Gündüz&Gece	Çift IR Cut Filtre ile Oto. Switch
WDR	PTZ-bullet: 120dB; Speed Dome: 140dB
Optik Zoom	PTZ-bullet: 4X; Speed Dome: 6X
Dijital Zoom	PTZ-bullet: 16X; Speed Dome: 16X
Lens	
Odak Uzaklığı	PTZ-bullet: 2.8~12mm; Speed Dome: 9~54mm
Zoom Hızı	<3s
Açı Ayarı	PTZ-bullet: Yatay: 84.8° (w)~49° (t), Dikey: 49.3° (w)~27.6° (t) Speed Dome: Yatay: 42.3° (w)~32.1° (t), Dikey: 24.3° (w)~18.4° (t)
Açı Mesafesi	PTZ-bullet: F1.36~F2.0; Speed Dome: F1.35~F1.55
Pan&Tilt	
Pan Mesafesi	PTZ-bullet: 260° ; Speed Dome: 360°
Pan Hızı	PTZ-bullet: Pan Manuel Hız: 0.1° ~100° /s, Pan Preset Hız: 100° /s Speed Dome: Pan Manuel Hız: 0.1° ~180° /s, Pan Preset Hız: 300° /s
Tilt Mesafesi	PTZ-bullet: 0° ~30° ; Speed Dome: -3° ~90° (Oto Döndürme)
Tilt Hızı	PTZ-bullet: Tilt Manuel Hız: 0.1° ~15° /s, Tilt Preset Hız: 15° /s Speed Dome: Tilt Manuel Hız: 0.1° ~100° /s, Tilt Preset Hız: 150° /s
3D Pozisyon	Var
Ön Ayarlar	PTZ-bullet: 256; Speed Dome: 500
Doğruluk Ön Ayar	±0.5°
Tarama	Speed Dome: 8
Gezirme	Speed Dome: 16, 32 presete kadar ön ayar
Desen	Speed Dome: 8, er biri 600s belleğe veya 1000 siparişe sahip
Kapatma Belleği	Var
RS-485 Protokolleri	DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS
Aydınlatma	
IR LED	6
IR Mesafesi	100m' e kadar
IR Işınlama Açısı	Ayarlanabilir Zoom
Beyaz LED	4, 30m' e kadar
Mavi&Kırmızı Flash LED	Var



# Tiandy

Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	5.0MP (3072×1728)
Ana Akış	PAL: 20fps (3072×1728), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 20fps (3072×1728), 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)
3. Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (704×576, 704×288, 352×288)
Görüntü Ayarı	Doğgunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Hem Ana hem Alt Akış için 7 Dinamik Alan
OSD	16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64×64, 96×96, 128×128, adaptable size, letters such as Week, Date, Time, Total 5 Regions
Görüntü Kaplama	Var
Görüntü Maskeleye	Var
Akıllı Defog	Var
Diğer Özellikler	
Alarm Tetikleme	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R / W Hatası, IP Adresi Koruması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucu İstisnası
Video Analiz	Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Terk Edilen Nesne, Kayıp Nesne, Dolaşma, Koşma, Isı Haritası, Video Anormal, Kalabalık, Anormal Ses, Demografi (Kişi Sayma), Görev Algılama, Güvenlik Kaskı Algılama, Otomatik izleme, Yüz Yakalama
Video Analiz	Yüz meta verileri: yaş, cinsiyet, gözlük, sakal, maske, şapka İnsan vücudu meta verileri: cinsiyet, maskeler, saç, çanta, üst kıyafet, üst kıyafet rengi, alt kıyafet ve renkleri Araç meta verileri: tür, renk, marka Araç dışı meta veriler: tür
Erken Uyarı(EW)	Var
Oto. Takip	Var
Yüz Algılama ve Analiz	
Yüz Algılama	Detects up to 32 faces at the same scene
Yüz Pozlama Parlaklığı	Default 35, 1~100 brightness optional
Min. Yüz Pikseli	Default 60, 26~2560 optional
Ağ	
Protokoller	802.1X/TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv4/IPv6/SNMP/SMTP/RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin. (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Uzak Bağlantı	≤7
Program	Easy7, EasyLive
Web Versiyon	web6



# Tiandy

Arayüz	
İletişim Arayüzü	2 RJ45 100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet ports
Ses	2 Mik., 1/1
Alarm	3/2
Hoparlör	2
Reset Butonu	Var
Dahili Depolama	Dahili Mikro SD Kart Yuvası, 512 GB' a kadar
RS-485	Var
BNC	-
Silecek	-
Elektronik Pusula	Var
GPS/BDS	-
Genel	
Yazılım Versiyonu	-
Web Yazılım Dilleri	15 dil Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Russian, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Arabic, Vietnamese
Çalışma Sıcaklığı	-40° C~70° C, 0-95%RH
Güç Kaynağı	AC24V±15%, DC24V±10%
Güç Tüketimi	Maks: 57W
Koruma	IP66, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması karşılar EN 55035:2017
Isıtıcı	Var
Boyutlar	Φ 191×344×350mm (Φ 7.52×13.54×13.78inc)
Ağırlık	7.2kg (15.87lb)

\* Listelenen çözünürlükler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözünürlüklerinde çalışabileceği anlamına gelmez.



# Tiandy

BOYUTLAR (mm)

