

10 Port 100MPoE Switch

8*100M POE+2*Uplink RJ45 PoE Switch

DL-3308P



- 8*10/100M PoE + 2*100M RJ45 Uplink,
- 1-4 port AF/AT destekli,
- Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
- Switching kapasite: 2Gbps, MAC table:2K;
- Maksimum güçte 1-8 portlar 10M/250 metre destekli,
- Toplam güç 120W

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DL-3308P
Portlar	8*10/100Base-TX PoE (Veri/Güç) 2*10/100Base-T Uplink RJ45(Veri)
POE Port	Port 1-8 PoE
Özellik	1-8 portlar uzak mesafede 10M/250 metre veri-güç iletimi.
Ağ Protokol	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3x
Ethernet Port Özellikleri	10/100Base-T(X) 10/100/1000 Base-T otomatik algılama, full/half Duplex MDI/MDI-X adaptive
Fiber Port Özellikleri	-
Forwarding Modu	1.49Mpps
MAC	2K
Buffer Memory	1.25K
Çift İletim	10BASE-T:Cat5 UTP(≤250 metre) 100BASE-TX:Cat5 veya sonrası UTP(≤100 metre)
Güç Pinleri	Default 1/2(+), 3/6(-); Optional 4/5(+), 7/8(-)
Maks / Port başına güç	30W/15.4W
Toplam Güç / Voldaj Girişi	120W (52VAC)

Power Tüketimi	Bekleme:<4W;Full load:<120W
LED Gösterge	Power indicator: PWR (red); Network indicator : 1-8/G1-2 (green); POE indicator: PoE (red)
Güç Kaynağı	Dahili adaptör AC100~240V 50-60Hz,120W
Çalışma Sıc. / Nem	-20~+55°C:5%~90% RH
Depolama Sıc. / Nem	-40~+75°C;5%~95% RH
Boyutlar	193*36*28mm
Net / Brüt ağırlık	<1kg / <1.5kg
Kurulum Method	desktop tipi, Duvar monte
Port Yıldırım Koruma / Seviye	Port yıldırım koruma : 4KV 8/20us; Koruma level: IP30
Sertifika	CCC;CE mark,;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS
Garanti	1 yıl