

10 Port Full Giga PoE Switch

8*1000M POE + 1*Giga RJ45 + 1*Uplink SFP PoE Switch

DL-3308PFG



- 8*10/100M PoE + 1*1000M RJ45 + 2*1000M SFP Uplink,
- 1-8 port AF/AT destekli,
- Standart güç 15.4W/port, Maksimum güç: 30W/port;
- Switching kapasite: 20Gbps, MAC table:8K;
- Maksimum güçte 1-8 portlar 10M/250 metre destekli,
- Toplam güç 120W

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	DL-3308PFG
Portlar	8*10/100/1000Base-TX PoE (Veri/Güç) 1*10/100/1000Base-T Uplink RJ45 port (Veri) 1*10/100/1000Base-X Uplink SFP port (Veri)
POE Port	Port 1-8 PoE
Özellik	1-8 portlar uzak mesafede 10M/250 metre veri-güç iletimi.
Ağ Protokol	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3x
Ethernet Port Özellikleri	10/100/1000Base-T(X) 10/100/1000 Base-T otomatik algılama, full/half Duplex MDI/MDI-X adaptive
Fiber Port Özellikleri	Kaydet ve İlet (Tam Tel Hızı)
Switching Kapasite	20Gbps
Forwarding Modu	14.88Mpps
MAC	8K
Buffer Memory	2M
Çift İletim	10BASE-T:Cat5 UTP(≤250 metre) 1000BASE-TX:Cat5 veya sonrası UTP(≤100 metre)
Güç Pinleri	Default 1/2(+), 3/6(-); Optional 4/5(+), 7/8(-)
Maks / Port başına güç	30W/15.4W

Toplam Güç / Voldaj Giriş	120W (52VAC)
Power Tüketimi	Bekleme:<6W;Full load:<120W
LED Gösterge	Power indicator: PWR (red); Network indicator : 1-8/G1-2 (green); POE indicator: PoE (red)
Güç Kaynağı	Harici adaptör AC100~240V 50-60Hz,120W
Çalışma Sıc. / Nem	-20~+55°C;5%~90% RH
Depolama Sıc. / Nem	-40~+75°C;5%~95% RH
Boyutlar	200*105*29mm
Net / Brüt ağırlık	<1.8kg / <2.5kg
Kurulum Method	desktop tipi, Duvar monte
Port Yıldırım Koruma / Seviye	Port yıldırım koruma : 4KV 8/20us; Koruma level: IP30
Sertifika	CCC;CE mark,;CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B;RoHS
Garanti	3 yıl