



2MP SONY 307 Sensör  
20x optik zoom kamera  
Max Çözünürlük 1920x1080  
IR Mesafesi 150 metre  
6000V a kadar koruma

### Teknik Özellikleri

Kamera		Genel	
Görüntü Sensörü	Sony307	OSD	Var
Tarama Sistemi	Progressive	OSD Dili	İngilizce/Çince
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+60°C
Çözünürlük	2 MP (1920x1080)@25Fps	Çalışma Nem	%10 -90
Min. Aydınlatma	Color:0.01Lux B/W:0.001Lux	Güç Kaynağı	DC 12V3A
Shutter	PAL: 1/50s~1/10.000s NTSC: 1/60s~1/12000s	Güç Tüketimi	≤15W
Focus mesafe	5~50mm	IR ışık model	Oto/Manuel/Siyah
Focus	Oto/Manuel/Oto. zoom	IR Mesafesi	150 metreye kadar
Denetim Grupları	3 Grup(max.16 nokta verilebilir, bekleme süresi kullanıcı tarafından seçilebilir.	IR Led	7 Adet IR Led
Ağ Güvenliği	HTTPS,802.1X,IP Adresi Filtreleme	IR ömrü	30.000saat
APP	Hisee	Otomatik Kontrol IR Led	PWM
<b>Video Çıkış</b>		IR enerji	Otomatik
Analog	Var	<b>PTZ</b>	
HD	AHD, CVI, TVI	Optik zoom	20x (oto/man.)
Görüntü Ayarı	BLC, AGC, AWB, 2D-DNR, WDR	Pan aralığı	0°~360°
Yazılım Kontrolü	IE,UC2,Yönetim platformu	Tilt aralığı	0°~93°
Ses Sıkıştırma	G711,PCM	Pan Dönüş hızı	45° /s
Toz koruma	Var	Tilt Dönüş Hızı	30° /s
Koruma Seviyesi	IP66	Haberleşme protokolleri	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS , DNS, PPPoE, P2P
Yıldırım Koruma	6000V a kadar koruma	A-B Arası Tarama	Kullanıcı Programlanabilir(tarama hızı 1-9 seviye ayarları mevcuttur)
Protokol	PELCO Destekler	Preset Sayısı	220
Lens	4.7-94mm	Mekanik Sıfır Kalibrasyonu	Destekli
Video Sıkıştırma	H.264/H.256/M-JPEG	Ağırlık	3kg
Otomatik Dönme	Yatayda 180°, Dikeyde 93°	Paket Boyutu	1Adet 25.5x21.5x41
Lazer Led Sayısı	2 Adet Lazer Led		