



32 Kanal 5M-N Kamera Girişi

AHD/CVI/TVI/CVBS/XVI/IP destekli

16 Kanal Ses, 8 Kanal kayıt izleme

Android/ iPhone destekler, P2P

2 Adet 8 TB HDD desteği

### Teknik Özellikleri

#### Sistem

İşletim Sistemi	Gömülü Linux
ONVIF	Destekli
Güvenlik	2 Seviye, Administrator, Kullanıcı yetkilendirme

#### Video / Ses Girişi

BNC/IP Video G.	32 Kanal BNC/32 Kanal IP (1080P)
Ses Giriş	16 Adet
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Ses Sıkıştırma	G.711A

#### Network

Kayıt Bandwidth	192mbps
Uzak Bağlantı	Çoklu Kullanıcı
Kullanıcı Oluşturma	30 Kullanıcı
Tarayıcı	IE,Chrome30,Firefox24,Safari
Mobil Yazılım	Xmeye, Xmeye Pro
İnternet Protokolleri	, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP search, Alarm center
E-Mail	Destekli

#### Video / Ses Çıkışı

Video Çıkışı	HDMI / VGA 1080P
Kayıt Çözünürlüğü	32knl 5M-N/ AHD/CVI/TVI/CVBS/XVI
Ses Çıkışı	1 Adet
Kayıt İzleme	8knl*5M-N / 16Knl *4M-N / 16*1080P
Ekran Bölme	1/4/8/16/32
E Zoom	Destekli

#### HDD

Sata	2 adet 8TB
HDD Yönetimi	-

#### Harici Arayüz

Ağ	1 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps
PTZ Kontrol	1*RS485,1*RS232 ;Çoklu PTZ Kontrol Desteği
USB girişi	2 adet 2.0
Alarm Giriş/Çıkış	8/1

#### Kayıt

Kayıt	Manuel/ Alarm / Hareket Algılama / Zamanlı
Kayıt Formatı	H.265
Alarm Kayıt	Pre Alarm (10-60s), Post Alarm (10-60s)

#### Diğer Özellikler

Diller	Türkçe, İngilizce...(20 den fazla dil desteği)
Kontrol Metodu	USB Mouse / Ön Panel
Yedekleme	USB2.0 / Ağ
Güç Kaynağı	12V 4A, 50 ~ 60Hz
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ + 55 °C
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Boyutlar	440*290*50
Ağırlık	3KG