

# dayzip

*daha fazla gün sikiştir*

## DZ-3429

2MP IP DOME KAMERA



1/2.7"  
SENSÖR



2.8MM  
LENS



15 IR  
LED



IR  
MESAFESİ



DAHİLİ  
MİKROFON



1080P  
FULLHD



ONVIF



H.265



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

[www.cenova.com.tr](http://www.cenova.com.tr)



# DZ-3429

## 2MP IP DOME KAMERA

# dayzip

daha fazla gün sıkıştır

### Genel Bilgi

- 1/2.7" 2MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 1920x1080  
2.8mm sabit lens
- DWDR, 3D DNR
- 20M IR Mesafesi
- iOS, Android akıllı telefon  
izleme desteği
- ONVIF Profile S/T/G, POE

### Boyutlar

KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

AG & BAĞLANTILAR

GENEL

### Teknik Özellikler

Çözünürlük	2MP 1920(H)×1080(V)
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli 0.05lux @ F1.2(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000sn
Açı Ayarı	Yatay:103.02° , Dikey:55.55° , Çapraz:126.55°
Lens	Sabit 2.8mm
Gündüz&Gece	Otomatik IR Cut filtre ile
WDR-DNR	DWDR-3D DNR
Min. Nesne Mesafesi	800mm
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	128Kbps ~ 4Mbps
Maks. Frame Hızı	25fps
Kare Hızı	<b>Ana Akış</b> 1080P(1920x1080) <b>Alt Akış</b> VGA(640x480)
Güvenlik	IP Adresi filtresi; karmaşık parola; Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola
Kamera Başlığı	Açık/Kapalı
Hareket Algılama	Açık/Kapalı (8 Seviye)
Maskeleyme	Açık/Kapalı (4 Bölge)
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF( Profile S/G/T)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	15 IR Led
IR Mesafesi	20M' e kadar
SD Depolama	Var, 128GB'a kadar
Alarm Tetikleme	-
Ses	Dahili Mik.
Maks. Kullanıcı	Maks. 2 (admin + kullanıcı)
Reset Butonu	Var
PoE	Var
WaterProof	IP66
Güç Kaynağı	DC 12V/POE(IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	TBD
Boyutlar	120x96mm
Ağırlık	220g
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C
Depolama Sıcaklığı	≤95%

\*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

# dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr