



1/2.8" 2MP CMOS Sensör
36xoptikzoom dijital renkli kamera Max
Çözünürlük 1920x1080
Optik focus 4.7~168mm
≥ 50db S/N oran
150 metre IR Mesafesi

Teknik Özellikleri

Kamera		Genel	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Cmos Sensör	OSD	Var
Tarama Sistemi	Progressive	OSD Dili	İngilizce/Çince
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+60°C
Çözünürlük	2 MP (1920x1080)@25Fps	Çalışma Nem	%10 -90
Min. Aydınlatma	Color:0.01Lux B/W:0.001Lux	Güç Kaynağı	DC 12V3A
Shutter	PAL: 1/50s~1/10.000s NTSC: 1/60s~1/12000s	Güç Tüketimi	≤15W
Focus mesafe	4.7~168mm 36X Optik	IR ışık model	Oto/Manuel/Siyah
Focus	Oto/Manuel/Oto. zoom	IR Mesafesi	150 M
Senkronize	Dahili/hat kilit	IR Led	12 adet array LED
S/N	≥50dB	IR ömrü	30.000saat
Gündüz/Gece	Açık/Kapalı/Otomatik	IR açısı	IR zoom eşleme teknolojisi
Video Çıkış		IR enerji	Otomatik
Görüntü Ayarı	BLC, AGC, AWB, 2D-DNR, WDR	PTZ	
Gelişmiş Özellikler	Keskinlik / Kontrast / Doygunluk / Parlaklık	Dijital zoom	16x (kayıt cihazından)
Ses Sıkıştırma	G711,PCM	Optik zoom	36x (oto/man.)
Fontksiyonlar	Alan tarama, devriye, koruma konum,	Pan aralığı	0°~360°
Video Sıkıştırma	H.264/H.256/M-JPEG	Tilt aralığı	0°~93°
		Manuel hız	Dikey: 0.01°/s – 80°/s
		Preset hız	Max: 80°/s
		Pattern	4 grup, her grup 3dk
		Gezinti	4 grup, her grup 16 preset
		Haberleşme protokolleri	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P
		Zamanlama	Destekli
		Preset Sayısı	220

Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.