

# dayzip

*daha fazla gün sıkıştır*

## DZ-5508L

8 KANAL XVR KAYIT CİHAZI

8 KANAL AL, 10 KANAL İZLE

8

ANALOG

+

2

IP



*koaksiyel kablodan ses desteęi*



H.265 özellięi ile disk maliyetinizi düşürün.



/dayzip

0212 222 71 66

[www.cenova.com.tr](http://www.cenova.com.tr)



# DZ-5508L

## 8KNL XVR KAYIT CİHAZI

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

### Genel Bilgi

- 5MP H265 Kayıt Desteği
- Bulut Depolama desteği
- Periyodik Kayıt İzleme
- 16x İleri Geri Kayıt İzleme
- 10TB HDD Desteği
- 10 Kanal IP Desteği

### Boyutlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıkıştırma Formatı	H265/H264
Görüntü Formatı	NTSC/PAL
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Giriş/Çıkış	8 Kanal Giriş / VGA,HDMI Çıkış
IP Video Girişi	2 Kanal Harici
Total Video Girişi	10 Kanala kadar (Analog video + IP video)
Ses Giriş/Çıkışı	-
Çözünürlük	Analog : 5MP-Lite: 12fps (5MP) 1080P: 15fps (2MP), 1080N/720P/960H: 30fps IP : 1080P/720P
Ekran Bölme	1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25S.E.Q.
Kayıt Hızı	1080P; 5MP-Lite:12 fps, 1080P:15fps, 720P:30fps 1080N; 5MP-Lite:12fps, 1080N:30fps, 720P:30fps IP; PAL:25fps / NTSC:30fps Alt Akış; PAL:10fps / NTSC:10fps
Kayıt Çözünürlüğü	Analog : 5MP-Lite/1080P/1080N/720P/960H IP : 1080P/720P
IP Kayıt Bant Genişliği	IP kanal 8Mbps, Analog kanal 4Mbps
Maksimum Bant Genişliği	56Mbps
Maks. Çözünürlük Performansı	5MPLite:48fps
Kayıt Modu	Sürekli / Manuel / Hareket algılama
Ethernet	1 RJ45 10/100Base-T
HDD	1 SATA HDD, 10TB'a kadar
Çoklu İşlem	Canlı görüntü, kayıt, oynatma, yedekleme ve ağ
USB	2xUSB (fare ve yedekleme / yükseltme için)
Alarm Giriş/Çıkış	-
PTZ Kontrol	-
Mobil Desteği	Var
HDMI	1024*768,1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
Güç Kaynağı	DC 12V/2A
Boyutlar (WxDxH)	-
Çalışma Sıcaklığı	0~+40°C
Nem	90% RH

\*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr