

# dayzip

*daha fazla gün süküster*

## DZ-2220P

2 MP IP BULLET KAMERA



1/3"  
SENSÖR



3.6MM  
LENS



2 ARRAY  
LED



IR  
MESAFESİ



DAHİLİ  
HOPARLÖR



1080P  
FULLHD



ONVIF



H.265



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

[www.cenova.com.tr](http://www.cenova.com.tr)



# DZ-2220P

2 MP IP BULLET KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

## Genel Bilgi

- 1/3" 2MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 1920 x 1080  
3.6mm lens
- 2 Array Led, 30M IR Mesafesi
- IP66
- DC 12V / POE

## Boyutlar

KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

AG & BAĞLANTILAR

GENEL

## Teknik Özellikler

Çözünürlük	2MP 1920(H)×1080(V)
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli 0.002lux @ F1.2(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000s
Yavaş Deklanşör	Destekler
Lens	3.6mm
Gündüz&Gece	Otomatik IR cut filtreleme
DNR	3D DNR
WDR	Dijital WDR
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	128Kbps ~ 4Mbps
3'lü Akış	Destekler
Kare Hızı	<b>Ana Akış (1-30fps)</b> 1920x1080(1080P) <b>Alt Akış</b> 640x480(VGA)
Görüntü Ayarları	Çevirme, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik, Ton, Netlik Ayarlanabilir, Döndürme
BLC	Destekler
Maskeleyme	Destekler
Gizlilik Maskesi	-
Video Analiz	-
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF( Profile S, Profile G)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	2 Array
IR Mesafesi	30m
SD Depolama	Var
Alarm Tetikleme	-
Ses	Dahili Mikrofon
Video Çıkış	-
Reset Butonu	-
PoE	Var
Koruma	IP66
Güç Kaynağı	DC 12V/POE
Güç Tüketimi	-
Boyutlar	-
Ağırlık	-
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+55°C

\*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr