

dayzip

daha fazla gün siküster

DZ-3420P

2 MP IP DOME KAMERA



1/3"
SENSÖR



3.6MM
LENS



2 ARRAY
LED



IR
MESAFESI



IR CUT
FILTRE



1080P
FULLHD



ONVIF



H.265



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-3420P

2 MP IP DOME KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/3" 2MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 1920 x 1080
3.6mm lens
- 2 Array Led, 30m IR Mesafesi
- IP66
- DC 12V / POE

Boyutlar

K
A
M
E
R
A

K
A
Y
I
T

G
Ö
R
Ü
N
T
Ü

A
Ğ
&
B
A
Ğ
L
A
N
T
I
L
A
R

G
E
N
E
L

Teknik Özellikler

Çözünürlük	2MP 1920(H)×1080(V)
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli 0.002lux @ F1.2(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000s
Yavaş Deklanşör	Destekler
Lens	3.6mm
Gündüz&Gece	Otomatik IR cut filtreleme
DNR	3D DNR
WDR	Dijital WDR
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	128Kbps ~ 4Mbps
3'lü Akış	Destekler
Kare Hızı	Ana Akış (1-30fps) 1920x1080(1080P) Alt Akış 640x480(VGA)
Görüntü Ayarları	Çevirme, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik, Ton, Netlik Ayarlanabilir, Döndürme
BLC	Destekler
Maskeleyme	Destekler
Gizlilik Maskesi	-
Video Analiz	-
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S, Profile G)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	2pcs (Array)
IR Mesafesi	30m
SD Depolama	Var
Alarm Tetikleme	-
Ses	Dahili Mikrofon
Video Çıkış	-
Reset Butonu	-
PoE	Var
Koruma	IP66
Güç Kaynağı	DC 12V/POE
Güç Tüketimi	-
Boyutlar	-
Ağırlık	-
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+55°C

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr