

dayzip

Montaj hiç bu kadar kolay olmamıştı

DZ-7408W-KIT

8 KANAL WIRELESS SET



- 250M ALAN
- ALARM ANINDA BEYAZ IŞIK UYARISI
- SAHTE ALARMI ENGELLEMEK İÇİN PIR ALGILAMA
- PUSH, P2P, BULUT DEPOLAMA



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-7408W-KIT

8KNL WIRELESS SET



NVR - Teknik Özellikler

İşletim Sistemi	Linux	VGA Çıkış	1024*768,1280*1024,1440*900,1920*1080
Sıkıştırma Formatı	H264/H265+	HDMI Çıkış	1024*768,1280*1024,1440*900,1920*1080, Monitör Çözünürlüğü Oto.Algıma
Video Girişi	8 Kanal Wireless Video Aktarma	Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
Video Çözünürlüğü	1920x1080P - 2MP	USB	USB2.0*1, USB2.0*1
Bant Genişliği	6Mbps	Uzak Kontrol	Var
Canlı Frame Hızı	Maks. 80fps@2MP Otomatik fps maks. 20fps@2MP/KNL, Bit Hızı: Otomatik	Boyutlar	300*209*48mm
Kayıt Frame Hızı	Ana Akış: H.265/H.264 seçilebilir Maks. 20fps@2MP/KNL, Bit Hızı: Otomatik	Çalışma Voltajı	DC 12V 2A
Olay Kayıt Türü	MD(Hassasiyet Seviyesi 1-8), Video Kaybı, HDD(dolu,eksik)	GüçTüketimi	5W
HDD Dolu Olayı	Uyarı sesi, mail, mobil uygulamada uyarı bildirimi	Çalışma Sıcaklığı	0°C~+40°C (32°F ~ 104°F)
Post Olayı	5 dakikaya kadar	Çalışma Nemi	20% ~ 85%RH
Arama Modu	Tarih,Zaman/Olay	WIFI	Var
Ağ Protokolleri	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP),RTP(TCP),RTSP, NTP, HTTP, DHCP, SMTP, DNS, DDNS	Push Bildirim	Var
		P2P	Var
		Bulut Depolama	Var

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

IPC - Teknik Özellikler

Görüntü Sensör	Progressive CMOS	DNR	3DNR
Çözünürlük	1920x1080P - 2MP	Gündüz&Gece	Otomatik
Min. Aydınlatma	0Lux (IR Led Açık)	Gece Mesafesi	40ft
Lens Desteği	3.6mm	İletim Mesafesi	Maks. 300m
Kamera Çıkış	Wifi	Beyaz Işık Mesafesi	8M
Diyafram Aralığı	Maks. F2.4	PIR Mesafesi	8M
Görüş Alanı	D : 105°	Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +50°C
Shutter Modu	Otomatik	Çalışma Nemi	-10°C ~ +50°C
Gain Kontrol	Otomatik	Koruma	Var
Beyazlık Dengesi	Otomatik	Kasa	Beyaz/Plastik
WDR	D-WDR		

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

