

# dayzip

daha fazla gün sikiştir

## DZ-5028A

5MP TVI SESLİ DOME KAMERA



koaksiyel kablodan ses desteęi




1/2.7"  
SENSÖR




2.8MM  
LENS



18  
LED



IR  
MESAFESİ



IR CUT  
FİLTRE



5MP



4in1



OSD



IP66



MAX. 4W



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



# DZ-5028A

## 5MP TVI SESLİ DOME KAMERA

# dayzip

daha fazla gün sıkıştır

### Genel Bilgi

- 1/2.7" 5MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 2592x1944
- 2.8mm sabit lens
- D-WDR, 2D DNR
- Dahili Mikrofon
- AHD,CVI,TVI,CVBS
- CE,FCC,RoHS 2.0

### Boyutlar

### KAMERA

### Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Görüntü Formatı	PAL/NTSC
Kare Hızı	5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI: P@25fps N@30fps CVBS: 960H
Çözünürlük	5MP 2592x1944
Aydınlatma	0.05lux@F1.2(AGC ON),0Lux with IR ON
Denklaşör	1/15 s to 1/20,000 s
Lens	2.8mm Sabit Lens
Yatay Görüş Alanı	H:111.4° / V:58.8° / D:134°
Min. Nesne Mesafesi	1.8M
Elek. Denklaşör Hızı	Oto.
Senkronizasyon	Dahili senkronizasyon
DWDR	Var
DNR	Destekler
Gündüz/Gece Modu	EXT / Otomatik / Renkli / BW (Siyah Beyaz)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
BLC	Var
Ses	Dahili Mikrofon
Ses Mesafesi	7M
OSD	Destekler
Video Çıkış	1-Kanal BNC Video Çıkışı
İletişim	TVI/AHD/CVI/CVBS
IP Derecelendirme	IP66
Güç Kaynağı	DC12V
Güç Tüketimi	IR OFF ≤1W, IR ON ≤4W
Aynalama	Destekler
IR Mesafesi	30m'e kadar
Led	18 Led
Boyutlar	100x82 mm
Ağırlık	175g
Çalışma Sıcaklığı	-30~+55°C
Depolama Sıcaklığı	-30~+90°C %
Belgeler	CE, FCC, RoHS 2.0

### MENÜ

### ARAYÜZ

### GENEL

\*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

# dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr