

cenova

CN-415B-D

2K Solar 4G Çift Lensli PTZ Kamera

Kurulu ve kullanımı kolay 4G kamera size net görüntü sağlar.



Ürün Özellikleri

- Kurulumu ve kullanımı kolay
- Net ve pürüzsüz video tarama; Açın yeteneklerine tam anlamıyla yer veren akıllı iletim
- Çevrimiçi aygıt yazılımı yükseltmesi ve işlevlerin ve deneyimin eşzamanlı güncellenmesi
- İki yönlü sesli interkom destekler; yankıyı ortadan kaldırır; gürültüyü bastırır
- Android ile uyumlu; IOS akıllı terminali ile desteklenen uzaktan gerçek zamanlı izleme
- Net görüntü kalitesi için 4MP/2K yüksek çözünürlük
- Kızılötesi lamba ve beyaz ışık kaynağı içeren gece görüşü için aydınlatma (gece görüş mesafesi; 30M)
- Uzun pil ömrüne sahip dahili şarj edilebilir lityum pil, 15600mah
- 4G destekli (CN/AS/EU/AU/AM/JP)
- Bulut depolama, Mikro SD kart (128 GB'a kadar) ve cep telefonu video kaydı destekler
- QR kodu akıllı bağlantı ve ağ tahsisi destekler
- İnsan kontur tespiti, aktivite alanı destekler
- IP66 Kolay kurulum:

TEKNİK ÖZELLİKLER



CN-405B-D

Görüntü Sensör	1/2.7" Görüntü Sensörü (2 adet)
Lens	2K/4MP Çift Lens
Açı	2.8mm + 6mm
Min. Aydınlatma	0.001 Lux
Ses G/Ç	Çift yönlü sesli interkom (Dahili Mikrofon ve Hoparlör)
Ses Sıkıştırma	AAC
İşletim Sistemi	Android,IOS
Görüntü Çözünürlüğü	2304*1296 3MP
Beyaz Işık	2W, 8 metre etkili mesafe
Gece Görüş Mesafesi	Orta güçlü kızılötesi lamba (850nm dalga boyunda) / 20M ışınlama mesafeli
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), dahili anten
PIR Algılama Mesafesi	0-10 Metre
Uyandırma	PIR vücut indüksiyon uyandırma ve uzaktan uyandırma
Analiz	İnsan kontur tespiti, aktivite bölgesi
Pan-Tilt	H (yatay) 355°; V (dikey) 120°
Alarm Metodu	Mobil APP ile alarm itme, beyaz ışık yanıp sönme ve alarm sesi
Kurulum	Barkod ve AP Modu
Video Kayıt	Alarm tetiklemeli kayıt ve manuel kayıt
Video Depolama	Bulut depolama, yerel Mikro SD kart ve cep telefonu belleği
Sinyal gürültü oranı	≥52dB
Kapasite	7800mah
Solar Panel	6W
Şarj Voltajı	DV 5V+ -5% 1.5A
Şarj Süresi	15 saat
Koruma	IP65 toz ve su geçirmez. Yüksek sıcaklıklarda aşırı akım/deşarj/şarj/kısa devre koruması
Bekleme Süresi	15S, 30S, 60S (İsteğe bağlı)
SD Kart	1 Mikro SD (128GB'a kadar)
Tuşlar	1 yeniden başlatma tuşu ve 1 açma/kapama tuşu
Çalışma Ortamı	-10° ~ +50°C
Boyutlar / Ağırlık	82mm×134mm×235mm 590g
Standart Garanti	2 Yıl

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

