

# dayzip

*daha fazla gün süzür*

## DZ-550ANPR

5MP IP STARLIGHT BULLET KAMERA



1/2.7"  
SENSÖR



5-50mm  
LENS



40 SMD  
LED



IR  
MESAFESİ



SES  
G/Ç



5MP



ONVIF



H.265+



IP67



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



# DZ-550ANPR

## 5MP IP STARLIGHT BULLET KAMERA

# dayzip

daha fazla gün sıkıştır

### Genel Bilgi

- 1/2.7" 5MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 2592x1944  
5-50mm motorize lens
- 120 WDR, 3D DNR
- 80M IR Mesafesi
- iOS, Android akıllı telefon izleme desteği
- ONVIF Profile S/T/G, POE

K  
A  
M  
E  
R  
A

K  
A  
Y  
I  
T

G  
Ö  
R  
Ü  
N  
T  
Ü

A  
Ğ  
&  
B  
A  
Ğ  
L  
A  
N  
T  
I  
L  
A  
R

G  
E  
N  
E  
L

### Teknik Özellikler

Çözünürlük	5MP 2592(H)×1944(V)
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000sn
Açı Ayarı	Yatay: 51-7°, Dikey: 27-4°, Çapraz: 60-8°
Lens	5-50mm motorize lens
Gündüz&Gece	Otomatik IR Cut filtre ile
WDR-DNR	120 WDR-3D DNR
Min. Nesne Mesafesi	0.2M
Video Sıkıştırma	H.265+
Video Bit Rate	8Kbps ~ 8Mbps
Maks. Frame Hızı	25fps
Kare Hızı	<b>Ana Akış</b> 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720), <b>Alt Akış</b> 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) <b>Mobil Akış</b> VGA(640x480), QVGA(320x240)
Güvenlik	IP Adresi filtresi; karmaşık parola; Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola
Kamera Başlığı	Açık/Kapalı
Hareket Algılama	Açık/Kapalı (8 Seviye)
Maskeleyme	Açık/Kapalı (4 Bölge)
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF( Profile S/G/T)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	40 SMD Led
IR Mesafesi	80M' e kadar
SD Depolama	Var (1TB'a kadar)
Alarm Tetikleme	1 Giriş / 1 Çıkış
Ses	1 Giriş / 1 Çıkış
Analiz	Yüz Algılama (FD) İnsan ve Araç Algılama (PD&VD) Çevre İzinsiz Giriş Algılama (PID) Hat Geçişi Algılama (LCD) Çapraz Sayım (CC) Sabit Nesne Algılama (SOD) Isı Haritası (HM) Kalabalık Yoğunluğu Algılama (CD) Kuyruk Uzunluğu Algılama (QD) Plaka Algılama (LPD) Nadir Ses Algılama (RSD)
Maks. Kullanıcı	Maks. 7 (admin + kullanıcı)
Reset Butonu	Var
PoE	Var
WaterProof	IP67
Güç Kaynağı	DC 12V/POE(IEEE802.3af)
Boyutlar / Ağırlık	242.12 x 83.88 x 87.4mm
Çalışma Sıcaklığı	-30~+60°C
Depolama Sıcaklığı	≤95%

\*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr