

cenova

CN-210B

2K 4G Solar PT Kamera

Kurulu ve kullanımı kolay 4G kamera size net görüntü sağlar.



Ürün Özellikleri

- Kurulumu ve kullanımı kolay
- Net ve pürüzsüz video tarama; Ağın yeteneklerine tam anlamıyla yer veren akıllı iletim
- Çevrimiçi aygıt yazılımı yükseltmesi ve işlevlerin ve deneyimin eşzamanlı güncellenmesi
- İki yönlü sesli interkom destekler; yankıyı ortadan kaldırır; gürültüyü bastırır
- Android ile uyumlu; IOS akıllı terminali ile desteklenen uzaktan gerçek zamanlı izleme
- Net görüntü kalitesi için 2K yüksek çözünürlük (2560X1440)
- Kızılötesi lamba ve beyaz ışık kaynağı içeren gece görüşü için aydınlatma (gece görüş mesafesi; 15M)
- Uzun pil ömrüne sahip dahili şarj edilebilir lityum pil, 15000 mah
- Düşük güçlü 4G güneş pili ışıklandırılmalı PTZ kamera
- Bulut depolama, Mikro SD kart (128 GB'a kadar) ve cep telefonu video kaydı destekler
- QR kodu akıllı bağlantı ve ağ tahsisi destekler
- İnsan kontur tespiti, aktivite alanı destekler
- IP65 Kolay kurulum:

TEKNİK ÖZELLİKLER

CN-210B

| | |
|--|--|
| Görüntü Sensör | 1/2.7" Görüntü Sensörü |
| Lens | 2K |
| Açı | 3.6 mm |
| Min. Aydınlatma | 0.00001 Lux |
| Ses G/Ç | Çift yönlü sesli interkom (Dahili Mikrofon ve Hoparlör) |
| Ses Sıkıştırma | AAC |
| APP İşletim Sistemi | Android,IOS |
| Görüntü Çözünürlüğü | 2560*1440 2K |
| Beyaz Işık | Beyaz ı k LED 20M mesafe |
| Gece Görü Mesafesi | Kızılötesi LED 15M IR mesafesi |
| 4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD |
| PIR&Radar Algılama Mesafesi | 0-12 Metre |
| Uyandırma | PIR&Radar vücut indüksiyon uyandırma ve uzaktan uyandırma |
| Analiz | nsan kontur tespiti, aktivite bölgesi |
| Pan-Tilt | H (yatay) 355°; V (dikey) 100° |
| Alarm Metodu | Mobil APP ile alarm itme, beyaz ı k yanıp sönme ve alarm sesi |
| Kurulum | Barkod ve AP Modu |
| Video Kayıt | Alarm tetiklemeli kayıt ve manuel kayıt |
| Video Depolama | Bulut depolama, yerel Mikro SD kart ve cep telefonu belle i |
| Sinyal gürültü oranı | 52dB |
| Kapasite | 7800mah |
| Solar Panel | 6W |
| Şarj Voltajı | 5V 2A |
| Şarj Süresi | 15 saat |
| Koruma | IP65 toz ve su geçirmez. Yüksek sıcaklıklarda a ırı akım/de arj/ arj/kısa devre koruması |
| Bekleme Süresi | 15S, 30S, 60S (ste e ba lı) |
| SD Kart | 1 Mikro SD (128GB'a kadar) |
| Çalıştırma güç tüketimi | 5V 2A |
| Çalışma Ortamı | -30° ~ +60°C |
| Boyutlar / Ağırlık | 575*265*470mm 1.68KG |
| Standart Garanti | 2 Yıl |

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

