

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

DZ-D8228AD

8MP IP BULLET KAMERA

AKTİF CAYDIRICI

FULL COLOR



1/2.7"
SENSÖR



2.8MM
LENS



1 LED
2 WARMLIGHT



IR
MESAFES



DAHİLİ
MİK.



8MP



ONVIF



H.265



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

www.cenova.com.tr



DZ-D8228AD

8MP IP DOME KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 1/2.7" 8MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 3840x2160 2.8mm lens
- D-WDR, 3D DNR
- 30M IR Mesafesi
- iOS, Android akıllı telefon izleme desteği
- ONVIF Profile S/T/G, POE

KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

AG & BAĞLANTILAR

GENEL

Teknik Özellikler

Çözünürlük	8MP 3840(H)×2160(V)
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON
Deklanşör	1/5 ~ 1/20000sn
Açı Ayarı	Yatay:110°, Dikey:58°, Çapraz:133°
Lens	2.8mm sabit lens
Görüntü Ayarı	Full Color / Gündüz&Gece Modu
WDR-DNR	D-WDR-3D DNR
Min. Nesne Mesafesi	2M
Video Sıkıştırma	H.265/H.264
Video Bit Rate	512Kbps ~ 6Mbps
Maks. Frame Hızı	15fps
Kare Hızı	Ana Akış 8MP(3840x2160) / 1-15fps Alt Akış 1080P(1920x1080) / 1-15fps
Güvenlik	IP Adresi filtresi; karmaşık parola; Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola
Kamera Başlığı	Açık/Kapalı
Hareket Algılama	Açık/Kapalı (8 Seviye)
Maskeleme	Açık/Kapalı (4 Bölge)
Protokoller	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/G/T)
İletişim Arayüz	RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1
Led	1 Led / 2 Warmlight
IR Mesafesi	30M' e kadar
SD Depolama	256GB'a kadar destekli
Alarm Tetikleme	-
Ses	Dahili Mikrofon&Hoparlör
Analizler	Hat Geçişi, Çevre İhlali, Sabit Nesne Algılama
Reset Butonu	Var
PoE	Var
WaterProof	IP66
Güç Kaynağı	DC 12V/POE(IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	1.2-5W
Boyutlar / Ağırlık	152.3*70.1mm - 282g
Çalışma Sıcaklığı	-35~+60°C
Depolama Sıcaklığı	≤95%

*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr