

cenova

CN-D62G

4 Kameralı Dashcam Araç Kamerası

Kurulu ve kullanımı kolay 4G kamera size net görüntü sağlar.



Ürün Özellikleri

- 1 kanal 1080P + 2 kanal 720P + 1 Kanal AV Çıkışı
- H.264 veya H.265 video kodlama ve kod çözme desteği
- 1 adet TF kart desteği, maksimum 1TB kapasite
- İki yönlü sesli interkom, SOS acil durum alarm düğmesi
- 1 adet I/O alarm çıkışı desteği, 4 adet I/O alarm girişi desteği
- 4G, WiFi ve GPS dahili olarak entegre
- 3W hoparlör ve mikrofon ile cihaz ve platformlar arası çift yönlü sesli görüşme desteği
- Mobil uygulamalar ve platform yazılımları ile video önizleme ve parametre yapılandırma desteği
- 1 TOPS işlem gücü, standart yapay zeka (AI) algoritmaları: Adas,DMS,Yüz Tanıma
- 2 adet RS232 portu
- 1x 5V ve 1x 12V çıkış

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No	CN-D62G
Dil Seçeneği	Çince, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Rusça, Vietnamca, Moğolca, Tayca, Pakistan dili, Fransızca, Korece, Hintçe
İşletim Sistemi	Linux
Mobil Uygulama	CMSV7, UVIEW
CPU	ARM Çift Çekirdekli İşlemci @1.2GHz, 1.0 TOPS işlem gücü
Bellek (RAM)	2Gb DDR Dahili
Video Girişi	Ön kamera (dahili): 1080p, D: 139° H: 107° V: 62° Arka kamera (dahili): 1080p, D: 176° H: 141° V: 91° 2 adet 720P AHD harici kamera desteği
Video Çıkışı	-
Format	H.264 / H.265
Çözünürlük	1080P, 720P, D1 (opsiyonel)
Kalite	1-4 seviyeleri
Kayıt Modu	Varsayılan olarak açılışta kayıt, kontak kaydı, alarm kaydı desteği
Ses Girişi	1 kanal ses, dahili dijital mikrofon
Ses Çıkışı	1 kanal, dahili 3W hoparlör ve ses odası
4G	Dahili 4G, TDD-LTE, FDD-LTE
WiFi	Dahili WiFi
GPS	Dahili BD/GPS/GLONASS modülü
G-Sensör	Dahili ivmeölçer
SOS Alarm Düğmesi	Desteklenir
Alarm Girişi	4 alarm girişi desteği
Alarm Çıkışı	1 alarm çıkışı desteği
Güç Çıkışı	1x 5V çıkış, 1x 12V çıkış
Seri Port	2 adet RS232, yakıt seviyesi sensörü, RFID kart okuyucu, alkol sensörü gibi cihazlarla bağlantı imkanı
Güç	Solar Paneli + Dahili Bataryalar
Depolama	1 adet SD kart desteği, maksimum 1TB kapasite
USB Girişi	Type-C
ADAS (İleri Sürüş Destek Sistemi)	Çarpışma Uyarısı (FCW), Şerit Takip Uyarısı (LDW), Takip Mesafesi Uyarısı (HMW), Yaya Çarpışma Uyarısı (PCW)
DMS (Sürücü İzleme Sistemi)	Sigara içme, telefonla konuşma, esneme, uyuklama, dikkat dağınıklığı, sürücü algılanmama, kameraların kapatılması, güneş gözlüğü tespiti
Yüz Tanıma	Sürücü yüz tanıma
Giriş Voltajı	DC: +9V ~ +36V
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +70°C
Şifre Koruması	Kullanıcı ve yönetici seviyesinde iki aşamalı şifre yönetimi
Boyutlar	114mm x 65mm x 69mm