

6MP IP Dome Kamera

DZ-NG28D



- Gerçek zamanlı video çıkışı, maksimum **3200x1800 @ 30fps** çözünürlük
- Mükemmel gürültü azaltma performansı için **AI-ISP**
- **Akıllı analiz** desteği
- **Arka ışık telafisi**, güçlü ışık bastırma, **3D dijital gürültü azaltma**, **120dB Geniş Dinamik Aralık (WDR)** desteği; farklı video ortamları için uygun
- **1 adet dahili mikrofon**
- **IP67** toz ve suya dayanıklılık standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır

Teknik Özellik

| Video | |
|--------------------------------|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.45" |
| Max.Çözünürlük | 6MP 3200(H)×1800(V)@30fps |
| Tarama Sistemi | Progressive CMOS |
| Min. Aydınlat | Color 0.008lux @ F1.6(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON |
| Lens Tipi | |
| Odak Mesafesi | 2.8mm |
| Açıklık | F1.6 |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay: 101° / Dikey: 52° / Çapraz: 124° |
| Minimum Nesne Mesafesi | 2.3m |
| Aydınlatma | |
| IR LED | 1 |
| IR (kızılötesi) görüş mesafesi | 25 metreye kadar |
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (8. Seviye) |
| Geniş Dinamik Aralık | WDR |
| Dijital Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Görüntü Ayarları | Tam Renkli Mod / Gündüz & Gece Modu / Akıllı Aydınlatma |
| Beyaz Denge | Otomatik/Manuel |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/5 ~ 1/20000s |
| Depolama | Micro SD yuvası, 256GB'a kadar |

| | |
|---------------------------------|---|
| Alarm | - |
| Ses | 1 giriş, 1 çıkış, 1 dahili mikrofon ve hoparlör |
| Donanım Sıfırlama | Destekler |
| Yapay Zeka Özellikleri | Yüz Tanıma, Yaya ve Araç, Çevre İhlali, Çoklu Hedef Türü Tanıma, Çizgi Geçişi, Nesne Algılama, Geçiş Sayımı, Isı Haritası, Kalabalık Yoğunluğu, Kuyruk Uzunluğu, Plaka Tanıma, Nadir Ses, İhlal, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış, Düşme Algılama, Yangın & Duman Algılama |
| Ağ | |
| İnternet | RJ45(10/100BASE-T) |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG |
| Çözünürlük | AnaAkış@30fps 6MP(3200x1800),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) Altakış@30fps 720P(1280x720),VGA(640x480) MobileAkış@30fps VGA(640x480), QVGA(320x240) |
| Video Kalite Ayarı | 256Kbps ~ 8Mbps |
| Bit hızı kontrol yöntemi | CBR/VBR |
| IP | IPV6 |
| Protokol | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| Güvenlik | IP adresi filtreleme; karmaşık parola; doğrulanmış kullanıcı adı ve parola |
| IP Kamera protokolü | ONVIF(Profile S/G/T/M) |

| | |
|-----------------------------|--|
| Web Görüntüleyici | IE10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | -35~+60°C/less than \leq 90% RH |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Elektrik | |
| Giriş Voltajı / Akım | D12V/PoE |
| Güç | DC12V: max 8.62W; PoE(48V) : max 10.41W |
| Mekanik | |
| Materyal | Metal |

Dimension

