



Cenova Bilişim tarafından geliştirilen, 4G bağlantılı, üç lensli, pille çalışan, 1296P çözünürlüğe sahip güvenlik kamerası.

PROFESYONEL GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ



Bağlantı

4G bağlantı desteği



Lens Yapısı

Tek cihazda dörtlü görüntüleme, üç adet PTZ mekanizması, zoom fonksiyonu



Güç Yönetimi

16000mAh batarya kapasitesi, 8x18650 pil, düşük güç tüketimi optimizasyonu



Tepki Süresi

400ms içinde hızlı başlatma ve kayıt

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

SİSTEM

İşletim Sistemi	AliOS
Eşzamanlı Kullanıcı Erişimi	4 ziyaretçi
Mobil Uygulama	Hieasy

DONANIM

İşlemci (CPU)	Hisilicon
Bellek	1Gb

GÖRÜNTÜ

Görüntü Sensörü	1/3CMOS*5
Minimum Aydınlatma (Renkli)	0.8Lux/F1.4
Minimum Aydınlatma (Siyah-Beyaz)	0.3Lux/F1.4

OPTİK

Lens Yapılandırması	4 adet 4mm odak uzaklığı lens + 1 adet 12mm odak uzaklığı lens
Diagonal Görüş Açısı	90°

GÖRÜNTÜ İŞLEME

Otomatik Beyaz Dengesi	Desteklenir
Otomatik Kazanç Kontrolü	Desteklenir
Otomatik Arka Işık Dengeleme	Desteklenir

PTZ

PTZ 1 Hareket Aralığı	Yatay 350°, Dikey 90°
-----------------------	-----------------------

PTZ 2 ve 3 Hareket Aralığı Yatay 180°, Dikey 90°

VIDEO

Sıkıştırma Standardı H.265 / MJPEG / JPEG

Ana Akış Çözünürlüğü/FPS 1296P / 15fps

Alt Akış Çözünürlüğü/FPS 360P / 15fps

Bit Hızı (Bitrate) 128 - 4096kbps

Bit Hızı Kontrolü CBR/VBR

GÖRÜNTÜ AYARLARI

Ayarlanabilir Parametreler Parlaklık, kontrast, dikey, yatay, OSD

SES

Giriş Dahili -38dB mikrofon

Çıkış Dahili 8Ω 2W hoparlör

Örnekleme Frekansı 8KHz

Bit Genişliği 16bit

Sıkıştırma Standardı G711A

AI

İnsan Algılama Humanoid detection

Alan Algılama Özelleştirilebilir algılama bölgeleri

Bildirim Sesi Cihaza özgü bildirim sesleri

Alarm Sesi Senaryo tabanlı alarm sesleri

DeneySEL Fonksiyonlar Evcil hayvan, araç, paket algılama

AĞ

Çin LTE Bantları FDD:B1/3/5/8, TDD:B34/38/39/40/41

Yurtdışı LTE Bantları FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

DEPOLAMA

Micro SD Kart	256GB'a kadar destek
ALARM	
Alarm Türü	Sesli ve ışıklı alarm
Algılama Teknolojisi	PIR
PIR Algılama Mesafesi	10 metre
GÜÇ	
Nominal Voltaj	DC5V-2A \pm 5%
Batarya Kapasitesi	16000mAh
Bekleme Güç Tüketimi	300uA
Çalışma Güç Tüketimi	400mA - 1.5A
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı	-10 ~ 55°C
Çalışma Nemi	<90%